
LA 9/12 en 18S-TU.

Zeer efficiënte lucht/water warmtepomp.



Gewoonweg op het hoogste niveau.

Uitbreidbaar: desgewenst kan er een comfortabele koelfunctie worden geïntegreerd.

Combineerbaar: met de Hydrotower voor een eenvoudige installatie met geïntegreerde boiler en buffer.

Superstil: dankzij het geoptimaliseerde luchtcircuits - een pluspunt voor zowel de bewoners als de burens.

Aanpasbaar: materiaal en kleur van de buitenpanelen kunnen individueel worden gekozen.

Toekomstgericht: voorbereid voor het gebruik van dag-nacht-tarieven op het elektriciteitsnet van de toekomst, klaar voor Smart Grid.

Efficiënter: in combinatie met de kamertemperatuurregelaar Smart RTC+.

Veilig: dankzij sensoren die het koelcircuit regelen.

Komt in aanmerking voor premies bij renovatie.

 **Dimplex**

Eenvoudig
Meer
Efficiëntie

LA 9/12 en 18S-TU.

Technische gegevens.

Alle toestellen hebben dezelfde compacte behuizing en kunnen desgewenst af fabriek worden geleverd in 1625 RAL-kleuren. De toestellen zijn uiteraard ook stil en zeer efficiënt. De efficiëntie van de warmtepomp kan zelfs nog worden verhoogd met de Hydrotower, want de ingebouwde hydraulische integratie zorgt voor een uiterst energiebesparende werking. Door combinatie met de Hydrotower behaalt de LA 12S-TU optimale energie-efficiëntieclassen: A++ voor de verwarmingsmodus (lage temperatuur) en energie-efficiëntieklasse A voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik.

Zeer efficiënte lucht/water warmtepomp.

Bestelreferentie	LA 9S-TU	LA 12S-TU	LA 18S-TU
Artikelnr.	DW.5.82.0720	DW.5.82.0722	DW.5.82.0724
Energie-efficiëntieklasse/energie-efficiëntie (VL 35 °C)	A++/172%	A++/167%	A++/179%
Energie-efficiëntieklasse/energie-efficiëntie (VL 55 °C)	A++/125%	A++/125%	A++/128%
Onderste/bovenste gebruiksgrens verwarmingsbron (verwarmingsmodus)	-22 tot +35 °C	-22 tot +35 °C	-22 tot +35 °C
Verwarmingscapaciteit/COP (bij A2/W35)*	7,2 kW/4,2	9,5 kW/4,0	7,3 kW/4,2
Verwarmingscapaciteit max./COP (bij A2/W35)*	7,2 kW/4,2	9,5 kW/4,0	12,3 kW/3,8
Voorlooptemperatuur max.	60 °C	60 °C	60 °C
Geluidsdrukkniveau	53 dB (A)	54 dB (A)	54 dB (A)
Geluidsdrukkniveau op 10 m	25 dB (A)	26 dB (A)	26 dB (A)
Afmetingen (B x H x D)	910 x 1650 x 750 mm	910 x 1650 x 750 mm	910 x 1650 x 750 mm
Totaalgewicht	225 kg	265 kg	295 kg

Omkeerbare zeer efficiënte lucht/water warmtepomp.

Bestelreferentie	LA 9S-TUR	LA 12S-TUR	LA 18S-TUR
Artikelnr.	DW.5.82.0726	DW.5.82.0728	DW.5.82.0730
Energie-efficiëntieklasse/energie-efficiëntie (VL 35 °C)	A++/172%	A++/167%	A++/179%
Energie-efficiëntieklasse/energie-efficiëntie (VL 55 °C)	A++/125%	A++/125%	A++/128%
Verwarmingscapaciteit/COP (bij A2/W35)*	7,2 kW/4,2	9,5 kW/4,0	7,3 kW/4,2
Verwarmingscapaciteit max./COP (bij A2/W35)*	7,2 kW/4,2	9,5 kW/4,0	12,3 kW/3,8
Koelcapaciteit A27/W18 / EER*	7,9 kW/4,3	8,6 kW/3,6	8,2 kW/4,4
Koelcapaciteit max. A35/W7 / EER*	4,9 kW/2,3	5,3 kW/2,0	5,2 kW/2,5
Geluidsdrukkniveau	53 dB (A)	54 dB (A)	54 dB (A)
Geluidsdrukkniveau op 10 m	25 dB (A)	26 dB (A)	26 dB (A)

* Verwarmings-/koelcapaciteit en prestatiecoëfficiënt (COP/EER) conform EN 14511.

De kap is als accessoire beschikbaar voor alle modellen.

In geval van vragen over individuele kleuren en materialen van de behuizing gelieve te mailen naar info@thermocomfort.be.



THERMO COMFORT
Paardenmarkt 83
2000 Antwerpen
België

Tel.: +32 3 231 88 84
Fax: +32 3 231 01 74
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be