

UITSTEKENDE
PRESTATIE
COP=3,8⁽¹⁾

 **Thermor**

Aéromax 3

Thermodynamische boiler
omgevingslucht/buitenlucht



BESPAAR
TOT
70%

PLUSPUNTEN



- ▶ **Ecologisch** : ontleent de energie uit de omgevingslucht of de buitenlucht, een bron van onuitputtelijke en hernieuwbare energie.



- ▶ **Economisch** : een goed werkingsbereik van -5° tot 35°C, mogelijkheid tot dag/nacht tarief, en de functie 'Afwezig' voor bijkomende besparingen.



- ▶ **Terugverdientijd op 4 jaar** dankzij gerealiseerde besparingen.



- ▶ **Duurzaam en betrouwbaar** : dankzij de ACI-technologie voor een uitstekende bescherming van de kuip tegen corrosie.

5 GARANTIE
Jaar
ELEKTRISCHE
ONDERDELEN

(1) Volgens de norm EN 255-3, bij verwarming van 15 tot 51°C.

(3) In vergelijking met een klassiek boiler 300L ACI, voor een gezin van 6 personen.

Aéromax 3


BESPAAR
TOT
70%

Intelligente regeling

- ▶ **Auto** : werking via de warmtepomp en elektrische back-up voor maximaal comfort.
- ▶ **Éco** : werkt enkel op de warmtepomp.
- ▶ **Boost** : geforceerde werking.
- ▶ **Afwezig** : functie anti-vries, herstart 1 dag vóór de terugkeer op, en dit voor een maximale besparing en comfort.



- A** Warmtepomp
- B** Boiler
- 1 Digitale afstandsbediening
- 2 Droge weerstand
- 3 ACI Technologie : bescherming tegen corrosie. Titanium voor een lange levensduur.
- 4 Condensor aan de buitenkant van de kuip : geoptimaliseerde uitwisselingsoppervlakte om sanitaire veiligheid en vermogen te garanderen.
- 5 Geëmailleerde kuip : voor een optimale bescherming van de kuip.




Technische kenmerken


Inhoud (L)	Vermogen WP (W)	Elektrisch vermogen (W)	COP bij 15°C ⁽¹⁾	COP bij 7°C ⁽¹⁾	Koelmiddel	Geluids-niveau (dBA) ⁽²⁾	Diameter (mm)	Hoogte (mm)	Leeg gewicht (kg)	Referentie
270	425	1800	3,8	3,1	R 134 a	37	590	1900	90	296 048

(1) Volgens de norm EN 255-3, bij verwarming van 15 tot 51°C. - (2) Geluidsniveau vanaf 2 m.


Mogelijke configuraties




INSTALLATIE IN EEN VORSTVRIJE RUIMTE
→ 10 m², HOOGT PLAFOND ≥ 2,10 m
Aan- en afvoerlucht in dezelfde ruimte.



INSTALLATIE IN EEN VORSTVRIJE RUIMTE
≤ 10 m²
Aan- en afvoerlucht via een aangrenzende kamer.



INSTALLATIE IN EEN VERWARMDE RUIMTE
ONGEACHT DE OPPERVLAKTE
Aan- en afvoer van buitenlucht via afvoerkanalen.



Stempel Installateur

Technische info

- ▶ **Programmeerbare en automatische uitschakeling** van de elektrische weerstand.
- ▶ **Geen koeltechnische aansluitingen** : stekker klaar.
- ▶ **Eenvoudige installatie** : weinig plaatsinname en elektrische aansluiting zijn dezelfde als een klassiek elektrische boiler van 300 L.
- ▶ **Kanaliseerbaar** voor ruimtes ≤ 10 m².
- ▶ **Horizontaal transporteerbaar**, met inclinatie indicator 'Tilt Watch'.
- ▶ **Garantie** : 5 jaar op de kuip en elektrische onderdelen, 2 jaar op de warmtepomp.

Accessoires

- ▶ Geleverd met **di-elektrische koppeling en condensafvoer**.
- ▶ **Aansluiting voor afvoerkanalen (x2) ø 160 mm**, (réf. 900 366).



THERMO COMFORT
A DIVISION OF ENGELS GROUP