



CALEO / CALEO T

CALEO TT

Les convecteurs et turboconvecteurs

Les convecteurs mobiles sont utiles dans des volumes peu fréquentés. Il faut uniquement une prise de courant.

Puissances

Disponibles en 2000 W et 3000 W, éventuellement avec un ventilateur pour une diffusion plus rapide de la chaleur.

Thermostat avec position hors gel et protection contre la surchauffe.

Interrupteur marche/arrêt.



DX 421

DX 422 T / DX 432 T

Construction

Boîtier en acier avec grille poinçonné pour une circulation d'air optimale.

Couleur

Blanc.

Degré de protection

IPX0.

Spécifications techniques

Type	N° art.	Tension en V	Puissance en W	Niveaux de puissance	Ventilateur	Minuterie	H en mm	L en mm	P en mm	Poids en kg
CALEO	TC.5.20.0105	230	2000	750/1250/2000	Non	Non	475	638	120	4,3
CALEO T	TC.5.21.0105	230	2000	1000/2000	Oui	Non	475	638	120	4,3
CALEO TT	TC.5.21.0110	230	2000	1000/2000	Oui	24 h	475	638	120	4,3
DX 421	DI.5.20.0125	230	2000	1000/2000	Non	Non	418	575	124	4,1
DX 422 T	DI.5.21.0075	230	2000	1000/2000	Oui	Non	418	575	124	4,3
DX 432 T	DI.5.21.0080	230	3000	1500/3000	Oui	Non	418	695	124	4,8