



**CALEO / CALEO T**

**CALEO TT**



**DX 421**

**DX 422 T / DX 432 T**

**Convectoren en turboconvectoren**

De verplaatsbare convectoren kunnen gebruikt worden daar waar occasioneel verwarming nodig is. Het enige wat dient aanwezig te zijn, is een stopcontact.

**Vermogens**

Beschikbare vermogens 2000 W en 3000 W, en optioneel uitgerust met een ventilator voor een nog snellere verspreiding van de warmte.

Thermostaat met vorstbeveiligingsstand en oververhittingsbeveiliging.

Aan/uit schakelaar.

**Constructie**

Plaatstaal met uitgetanst rooster voor een optimale luchtcirculatie.

**Kleur**

Wit.

**Beschermingsgraad**

IPX0.

**Technische kenmerken**

Type	Artikelnr.	Spanning in V	Vermogen in W	Vermogenstanden	Ventilator	Timer	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg
CALEO	TC.5.20.0105	230	2000	750/1250/2000	Neen	Neen	475	638	120	4,3
CALEO T	TC.5.21.0105	230	2000	1000/2000	Ja	Neen	475	638	120	4,3
CALEO TT	TC.5.21.0110	230	2000	1000/2000	Ja	24 u	475	638	120	4,3
DX 421	DI.5.20.0125	230	2000	1000/2000	Neen	Neen	418	575	124	4,1
DX 422 T	DI.5.21.0075	230	2000	1000/2000	Ja	Neen	418	575	124	4,3
DX 432 T	DI.5.21.0080	230	3000	1500/3000	Ja	Neen	418	695	124	4,8